Plazo de entrega	**40 días**
Plazo de validez de la cotización	**30 días**
Modelo del anuncio	BJ6549B1DXA-AB
Estado	Vehículo completo
Detalles de la configuración de la puerta trasera	Deshielo incluido + limpiaparabrisas tras la lluvia + espejo antirreflectante sin luz
Forma de accionamiento	4×2
Distancia entre ejes	3110
Dimensiones externas del vehículo completo (chasis)	5380×1920×2285
Masa total del vehículo en estado de preparación	2200
GVW	3400
Anchura de la carrocería	1920
Altura máxima	Cubierta elevada
Steering left and right	Volante izquierdo
Estado de la cabina de conducción	Todo incluido
Número de asientos (capacidad de pasajeros)	16 (16 plazas: 3 + 3 + 3 + 3 + 4)
Tipo de combustible	Gasolina
Modelo del motor/modelo del motor eléctrico	4K22D4M
Fabricante de motores/fabricante de baterías	Shenyang Aerospace Mitsubishi Engine Co., Ltd.
Desplazamiento (cc) / autonomía (kWh)	2378
Emisiones	Euro V
Potencia/tasa de rotación (kW/rpm)	118
Torque del motor (Nm/rpm)	230
Modelo de caja de cambios	ZM001
Tipo de caja de cambios	5MT
Fabricante de cajas de cambios	China-Malasia
Razón de transmisión del eje motriz	4.875
Método de frenado	Disco delantero y trasero
Sistema de control de frenado	Con ESP/ESC
Modelo de neumático	Rimas de aleación de aluminio 195/75R 16LT-112/109-12PR-S
Número de neumáticos	5
Volumen del depósito de combustible	65L
Tipo de suspensión	Anterior: suspensión independiente con muelles helicoidales de doble brazo transversal Posterior: suspensión no independiente con resortes de acero
Número de láminas del resorte	Posteriormente: 3 + 1
Sección transversal del bastidor	/
	Aire acondicionado delantero y trasero
	MP3

Configuración básica	Resorte torsión con doble brazo delantero, resorte de lámina trasero, barra transversal de estabilización delantera, sistema antirrobo sin motor, depósito de combustible de plástico: 65 L; dispositivo sin límite de velocidad; TWC+TWC (Euro V); sin depósito de urea; batería sin mantenimiento; 1 unidad; 80 A·h; caja de cambios de 5 velocidades; ZM001; MT; Zhejiang Zhongma; mando hidráulico del embrague; sin sistema de monitorización de la presión de los neumáticos; 1 rueda de repuesto; llantas de aleación; volante estándar; dirección hidráulica; sin sistema de escape Frenos; frenos discos delanteros y traseros; con asistente de frenado por vacío BA (frenado auxiliar); sin ABS; con ESP/ESC; sin AEBS; relación de transmisión del eje motriz: 4,875; resorte trasero de 3 + 1 placas; sin luces diurnas; con luces de paso; interior en color negro volcánico; interior completo (acabado lateral + acabado trasero); alarma por no usar el cinturón de seguridad del conductor; espejo retrovisor interior antirreflexivo; asientos de punto; asiento individual ajustable; asiento doble ajustable; bolsa de aire única en el lado del conductor; ajuste el éctrico; sin deshielo eléctrico; sin indicadores laterales; espejo retrovisor exterior con acabado en platero; cierre remoto de las puertas; sin indicadores laterales; sistema integrado de calefacción y refrigeración.Aire acondicionado eléctrico; sin control de velocidad; sin detección de salida de carril; 4 altavoces; batería de 12 V; sistema de alerta de peligro; sin registrador de marcha; 2,4 L; techo elevado; sin relación de transmisión y cuentakilómetros; 4 K22D4 M; vidrio verde; reposabrazos en los asientos delantero y trasero; llantas de aleación; deshielo; un mando a distancia y un panel plano; material metálico; gato hidráulico de 8 T; sin sistema antirrobo de la carrocería; con radar trasero;View G9; panel de instrumentos con pantalla LCD de 3,5 pulgadas; estándar; sin radar frontal; con faros antiniebla frontales; asientos fijos para tres personas; sin conectividad vehicular; sin detección de zonas ciegas (BSD); 230 N·m; sin alerta de colisión frontal; 5 MT; alerta por exceso de velocidad de 100 km/h; halógenos; 195/75R16LT-112/109-12 PR-S; sin sensor de ángulo; sin bloqueador diferencial electrónico; extintor convencional de 0,5 kg; sin soporte para equipaje; sin luces laterales indicativas; sin candado infantil para puertas deslizantes; sin espejo reflectante para el suelo; puerta deslizante manual de un solo lado; tejido no tejido; MP3; freno de mano lateral; 1600 mm; con luz interior trasera; sin separador trasero para el conductor; perfil de sujeción para vehículos de pasajeros; sin tapón aislante para el capó del motor; sin luces de la puerta trasera; sin salida de emergencia superior; asientos fijos 2 + 1; M 2; chasis convencional de tipo monolítico; sin rompedor automático; con martillo de seguridad; sin escalones; luz interior delantera convencional; con un soporte de agarre para acceder a la puerta deslizante (posición elevada); asientos fijos 2 + 1; 2+2 asientos inclinables laterales, sin asiento para pasajeros en la sexta fila, acabado galvanizado, sin fuente de alimentación de reserva, 16, 2, escalones de plástico, color de la carrocería, calefacción delantera, sin unidad de control del aire acondicionado, puerta única de apertura hacia arriba, 1 unidad, sin ganchos para el suelo, sin escalones eléctricos para puertas laterales deslizantes, rejilla delantera ampliada (galvanizada), aire acondicionado delantero + aire acondicionado trasero, sin videovigilancia, chapa de acero, bloqueo automático a velocidad ≥15 KM/ H, frenos sin indicación de alerta, desbloqueo automático al estacionar, ventana transparente, con portafichas,Placa de inyección PP, alerta de cierre de la cerradura trasera, limpiaparabrisas tras un funcionamiento intermitente, ventana transparente, cromado, purificador de aire sin iones negativos, protección en el pilar B, protección en el pilar D, techo delantero + techo central + techo trasero, compresor único, sin tercer cristal en la zona de pasajeros, cinturón de seguridad de tres puntos en la zona de pasajeros, portafichas integrado, sin dispositivo ETC, ventana corredera integral, no comercial, ventana corredera integral, ventana corredera integral, ventana corredera integral, sin alfombra en el capó trasero, freno de estacionamiento manual (sin EPB), sin sensor de velocidad lateral, neumático único, placa de inyección PP, suelo de PVC, 1920, 3,4 T, 5,3 m, exterior, sin EDR, placa de inyección PP, Mitsubishi, motor central con tracción trasera, tapa del eje delantero

Con radar trasero y sin radar delantero

Asiento de punto + cinturón de seguridad de tres puntos para el reposacabezas y la zona de pasajeros







FOTON

Main parameter		
Price		
Basic parameter		
Basic parameter	Country	/
		/
	Vehicle code	BJ6549B1DXA-AB
	Vehicle type	Passenger transport
	Platform	VIEW CS2
	Drive form	4×2
	LHD/RHD	LHD
Dimension		
Dimension	Wheelbase (mm)	3110
	Chassis Dimensions (mm)	5380×1920×2285
	Cargobox inner Dimensions (mm)	/
Weight		
Weight	GVW (kg)	3400
	Chassis kerb weight (kg)	2060
Cabin		
Cab	Body type	VIEW CS2
	Width(mm)	1920
	Height	High roof
	Number of people/number of seats	16
Engine		
Engine	Brand	Shenyang Mitsubishi
	Model	4K22D4M
	Type of fuel	Gasoline
	Displacement (L)	2378
	Max power (kw/hp/rpm)	118
	Max torque (Nm/rpm)	230
	Emission	Euro V
Gearbox		
Gearbox	Brand	Zomax
	Type	5MT
	Gear position	5 MT
Brake		
Brake	Brake type	Hydraulic brake
	Auxiliary brake	with ESP/ESC
Suspension		
Suspension	Suspension form	Front: Double wishbone torsion bar spring independent suspension
	Leaf spring number(front/rear)	rear：3+1
Front/Rear axle		
Front/Rear axle	Rated load of front axle(T)	/
	Rated load of rear axle(T)	/
	Gear ratio	4.875
Tyre		
Tyre	Model	aluminium alloy wheels195/75R16LT-112/109-12PR-S
	Quantity	5
Frame		
Frame	Dimensions	/
Fuel tank		
Fuel tank	Capacity (L)	65L
	Material	Plastic
Additional configuration		
Additional configuration	Multi-media	MP3
	A/C	Front and rear air conditioning